



**Sisevalgustite loetelu**

Pos nr	Kirjeldus	Valgusjaotus	Valgusalikas	Juhtimine	Elektriline ühendus
L1	Pinnapele küljele paindub leedprofiil, XXx11x10.5,	dif.,	520 lm, 3000 K, SDCM:3, CRI>90	DALI	24 V, 5 W, 5 W/m
V1.1	Lakke riputatav leedvalgusti, 1502x55x75, must, IP20,	süm., luuuer	3506 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 27 W,
V1.2	Lakke riputatav leedvalgusti, 2002x55x75, must, IP20,	süm., luuuer	4675 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 35 W,
V1.3	Lakke riputatav leedvalgusti, 1502x55x75, must, IP20,	süm., luuuer	5030 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 40 W,
V2	Lakke süvistatav kohtvalgusti, D115 H110, must, IP20,	50°, reflektor	1580 lm, 3000 K, CRI>90	DALI	230 V, 19 W,
V3.1	Lakke süvistatav leedvalgusti, 600x55x75, must, IP20,	süm., opaal	1187 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 12 W,
V3.2	Lakke süvistatav leedvalgusti, 600x55x75, must, IP20,	süm., opaal	1187 lm, 3000 K, CRI>80	ON/OFF	230 V, 12 W,
V4.1	Lakke paigaldatav suunatav kohtvalgusti, D90 H215, valge, IP20,	35°, reflektor	1680 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 19 W,
V4.2	Siinile paigaldatav suunatav leedvalgusti, D90 H215, must, IP20,	52°, reflektor	1580 lm, 3000 K, CRI>90	DALI	230 V, 19 W,
V5.1	Lakke pinnapele leedvalgusti, 1200x200x50, valge, IP20,	süm., mikroprisma	2852 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 27 W,
V5.2	Siinile paigaldatav leedvalgusti, 1500x200x50, must, IP20,	süm., mikroprisma	3460 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 32 W,
V6	Lakke riputatav dekoratiivne leedvalgusti, D850 H87, must, IP20,	süm., 0°, mikroprisma	3060 lm, 3000 K, SDCM:3, CRI>80	DALI	230 V, 35 W,
V7	Lakke riputatav leedvalgusti, 1765x81x60, must, IP20,	süm., mikroprisma	3029 lm, 3000 K, CRI>80	DALI	230 V, 26 W,

**Siinide loetelu**

Pos. nr	Kirjeldus	Juhtimine	Elektriline ühendus
TR1	Lakke riputatav ilma ääreta valgustisiin, XXx35x52, must	DALI	230 V

**Andurite loetelu**

Pos. nr	Kirjeldus	Juhtimine
KA1	Lakke pinnapealne kohalolekuandur, tuvastusnurk 360°, tuvastusala 6x6 m, valge	DALI
KA2.1	Lakke süvistatav kohalolekuandur, tuvastusnurk 360°, tuvastusala 4x4 m, valge	ON/OFF
KA2.2	Lakke süvistatav kohalolekuandur, tuvastusnurk 360°, tuvastusala 4x4 m, valge	DALI
KA3	Lakke süvistatav kohalolekuandur, tuvastusnurk 360°, tuvastusala 6x6 m, valge	DALI

**Valgustite tingimärgid**

- Ringikujuline valgusti (D=valgusti diameeter), lakke riputatav
- Ringikujuline suunatav valgusti (D=valgusti diameeter), pinnapealne laes
- Ringikujuline valgusti (D=valgusti diameeter), lakke süvistatav
- Nelinurkne valgusti (L=valgusti pikkus, W=valgusti laius), pinnapealne laes või riputatud
- Nelinurkne valgusti (L=valgusti pikkus, W=valgusti laius), lakke süvistatud
- Leedprofiil (L=leedprofiili pikkus)

**Paigalduskonstruksioonide tingimärgid**

- Valgusti voolusiin (L=siini pikkus)

**Lülite ja andurite tingimärgid**

- 1ne impulsslüliti, 10 A, 230 V, süvistatav
- 2ne impulsslüliti, 10 A, 230 V, pinnapealne
- Liikumisandur, 360°, süvistatav
- Kohalolekuandur, 360°, süvistatav

MÄRKUSED:  
 1. Valgustite täpseid paigutusi ja kõrguseid vaadata SA plaanidelt.  
 2. Lülite paigalduskõrgus pörandast kuni lüliti tsentri on h=1000 mm.



PROJEKTINIMI: Neokapitali büroo	PROJEKTI TUNNUS:
ADDRESS: Viru väljak 2, Tallinn, Harjumaa	TÖO NUMBER: 23095
KOOSTAJA: ITK Lighting OÜ	MÕÖTKAVA: 1:100
VASTUTAV ISIK: M. Kuusik	STADIUM: PP
PROJEKTEERIJAD: R. Merisalu	VERSION: V01
JONISE NIMETUS: 7. korruse valgustuse plaan	MOÖTKAVA: 1:100
JONISE TÄHIS: EL-5-301	LEHTLEHT: 1/1
PROJEKTI OSA NIMETUS: Hoone valgustus	VERSION: V01